



## Logiksteuerung mit Gruppenfunktion

**ST 10-100 D** - Empfängt die Steuerung einen Befehl auf einer vordefinierten Adresse, so leitet sie diesen an eine Gruppe von Adressen um.

## Technische Daten

<b>Versorgungsspannung</b>	230 V / 50 Hz
<b>Leistungsverbrauch</b>	750 mW
<b>Verpolschutz</b>	für Anschlüsse L, N, BUS
<b>Umgebungstemperatur</b>	-5°C bis +45°C
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Gehäuse</b>	Gehäuse für DIN-Schiene, 4TE
<b>Einbau</b>	im Stromkreisverteiler
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlüsse (bis 2,5 mm <sup>2</sup> ) für L, N, BUS

## Beschreibung

### Funktion

Gruppensteuerung von Geräten

### Adressen

Fest eingestellt: Gruppenadresse 79

Fest eingestellt: Gruppenadresse 80

### Befehle

Alle Arten von Befehlen werden weitergeleitet.

### Anschlüsse

L, N, BUS

## Ereignisse

**Empfang von** Adresse 79 + Befehl:

Weiterleiten des Befehles an Adressen 0 - 35

**Empfang von** Adresse 80 + Befehl:

Weiterleiten des Befehles an Adressen 36 - 60

## Hinweise

### Umprogrammierung

Auf Wunsch kann die ST 10-100 D werksseitig auf andere Adressbereiche umprogrammiert werden.

## Anschlussbelegung

